



DIAMANT-TRENNSCHEIBE PERFORMER SPEZIAL 17

Artikel

4070044016370 bauline DIA-TS Performer Spezial 17,350
x 25,4 mm, 45 x 3,0 x 17 mm, 22 Seg.

Anwendungsbereiche

- Beton / Stahlbeton
- Altbeton
- Waschbeton
- Flintbeton
- Klinker
- Pflastersteine
- Duktile Gussrohre
- Kalksandstein

Produkteigenschaften

- Geschmiedetes Hochleistungssegment
- Extrem schnittig / sehr universell
- Hervorragende Standzeit
- Geringe Vibration
- 17 mm Segmenthöhe

Norm

Diamanttrennscheibe für den Trockenschnitt

Bitte beachten Sie

- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Dreh-zahlen stumpf und verschleifen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerk-mal starker Funkenflug) die Scheibe nachschärfen
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse -Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen

Technische Daten

Schleifmittel	Diamant
Scheiben-Durchmesser	350 mm
Durchmesser innere Bohrung	25,4 mm (Reduzierring auf 20,00 mm)
Segment Anzahl	22 Stück
Abmessung Segmente (Länge x Dicke x Höhe)	45 x 3,0 x 17 mm
Maximale Drehzahl	Drehzahl. max. 5.400 U/min
Ringgravur	Technische Daten nach Vorgaben der EN 13236

