



DIAMANT-TRENNSCHEIBE JOLLY CUT

Artikel

4070044016165 bauline DIA-TS Jolly Cut, 125 x 22,23 mm, 1,6 x 25 mm, geschlossener Rand

Eigenschaften:

- Must-have für jeden Fliesenleger!
- Für saubere Gehrungsschnitte in Keramik- und Natursteinfliesen
- Beidseitiger Diamantbelag mit speziellem Design für hohe Schnittfreudigkeit
- Hohe Belastbarkeit
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hervorragende Standzeit

Anwendungsbereiche:

bauline Diamant-Trennscheibe Jolly Cut wird mit hochwertigen Industrie-Diamanten hergestellt und ist somit ideal geeignet zum Schneiden der angegebenen Materialien. Die bauline Jolly Cut ist für den Einsatz auf einem Winkelschneider perfekt geeignet.

Einsatzbereich:

Feinsteinzeug
Dünne Granite,
Keramik- und Natursteinfliesen
Keramik-Terrassenplatten,
Keramik-Verbundplatten etc.

Norm:

Diamanttrennscheibe für den Trockenschnitt.

Hinweise:

- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleifen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe nachschärfen
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse -Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen.

Technische Daten

Schleifmittel	Diamant
Scheibendurchmesser	125 mm
Durchmesser innere Bohrung	22,23 mm
Segmente Anzahl	Geschlossener Rand
Abmessung Segmente (Länge x Dicke x Höhe)	1,6 x 25 mm
Maximale Drehzahl	Drehzahl: max. 12.250 U/min
Ringgravur	technische Daten nach Vorgaben der EN 13236

