



FLIESSPACHTEL ALL IN ONE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

bauline Fließpachtel all in one

2. Verwendungszweck:

Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden

3. Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH | Biebricher Straße 74 | 65203 Wiesbaden (Deutschland)

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

System 3 (für das Brandverhalten)

5. Harmonisierte Norm:

EN 13813:2002

Notifizierte Stellen:

MPA Dresden GmbH, Nr. 0767

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse A2_{fl-s1}
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	C35
Biegezugfestigkeit	F7
Verschleißwiderstand	NPD
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD

Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, 65203 Wiesbaden
Tel.: +49 611 17070, Fax: +49 611 1707250

Stand: 08.04.2026



bauline

FLIESSPACHTEL ALL IN ONE

7. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

—

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wiesbaden, 27.05.2026

Ort, Datum

Stefan Großmann



Stefan Großmann (Leiter Produkt-Technologie)

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben.



bauline

FLIESSPACHTEL ALL IN ONE

CE-Kennzeichnung: Anhang der Leistungserklärung Nr. CPR-DE3/777582BLN.1.deu

	Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Straße 74 65203 Wiesbaden (Deutschland) www.sopro.com
24 CPR-DE3/777582BLN.1.deu EN 13813 bauline Fließspachtel all in one <i>Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden</i>	
Brandverhalten Freisetzung korrosiver Substanzen Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit	Klasse A2_{fl-s1} CT 35 F7

Anmerkung:

Die aktuelle Anlage wird zusammen mit der Leistungserklärung bereitgestellt, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPd-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.



bau//ne

FLIESSPACHTEL ALL IN ONE

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

bauLine Fließspachtel all in one

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Materiał przeznaczony do wykonania podkładu podłogowego na bazie cementu, do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych

3. Producent:

Sopro Bauchemie GmbH | Biebricher Straße 74 | 65203 Wiesbaden (Niemcy)

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4
System 3 (dla reakcji na ogień)**

5. Norma zharmonizowana:

EN 13813:2002

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

MPA Dresden GmbH, Nr. 0767

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A2 _{fl} -s1
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT
Przepuszczalność wody	NPD
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	C35
Wytrzymałość na zginanie	F7
Odporność na ścieranie	NPD
Izolacyjność akustyczna	NPD
Dźwiękochłonność	NPD
Opór cieplny	NPD
Odporność chemiczna	NPD

Producent:

Sopro Bauchemie GmbH, 65203 Wiesbaden
Tel.: +49 611 17070, Fax: +49 611 1707250

Stojak: 08.04.2026



bauline

FLIESSPACHTEL ALL IN ONE

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

—

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiesbaden, 27.05.2026

(miejsce i data wydania)

Stefan Großmann



(Stefan Großmann, Kierownik ds. technologii produktów)

Informacje dotyczące REACH: informacje, o których mowa w Artykule 31 lub odpowiednio w Artykule 33 rozporządzenia REACH (WE) Nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami są wskazane w karcie charakterystyki.



bauline

FLIESSPACHTEL ALL IN ONE

Oznakowanie CE

Załącznik do DWU CPR-DE3/777582BLN.1.pol

 0767	Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Straße 74 65203 Wiesbaden (Niemcy) www.sopro.com
24 CPR-DE3/777582BLN.1.pol EN 13813 bauline Fließspachtel all in one Materiał przeznaczony do wykonania podkładu podłogowego na bazie cementu, do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych	
Reakcja na ogień	Klasa A2 _{fl} -s1
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT
Wytrzymałość na ściskanie	C35
Wytrzymałość na zginanie	F7

Uwaga:

Aktualny załącznik jest dostarczony wraz z DWU, by ułatwić przekazywanie informacji w zakresie oznakowania CE dla klientów międzynarodowych. Załączone oznakowanie CE może się nieco różnić od tego, które jest umieszczone na opakowaniu lub w dokumentacji ze względu na:

- NPĐ (właściwości użytkowe nieustalone) wartości te można pominąć w oznakowaniu CE,
- adaptacje graficzne spowodowane brakiem miejsca na opakowaniu lub stosowane metody drukowania,
- inny język (to samo opakowanie może być stosowane w różnych krajach),
- produkt znajduje się już w magazynie w momencie aktualizacji oznakowania CE,
- błędy drukarskie.

