

bauline

ABDECKVLIES 220 G/M²

Leistungserklärung

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (BauPVO)

Produkt: Abdeckvlies – thermobondiert

1. Produkt-Typ:

Abdeckvlies – thermobondiertes Schutz- und Abdeckmaterial für Boden- und Wandflächen

2. Typenbezeichnung / Artikelnummer:

bauline Abdeckvlies 220 g/m², 50 lfm

3. Verwendungszweck:

Temporärer Oberflächenschutz während Maler-, Renovierungs- und Bauarbeiten.

4. Geeignet für glatte und leicht strukturierte Böden. Im Innenbereich – und Aussenbereich anzuwenden.

5. Hersteller:

Mailing innovative fiber solutions GmbH
Industriestraße 4
57584 Scheuerfeld
Deutschland

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

7. Angewandte harmonisierte Norm:

Keine harmonisierte Norm vorhanden – Produkt fällt nicht unter CE-Kennzeichnungspflicht

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfverfahren
Flächengewicht	ca. 220 g/m ²	interne Werksprüfung
Materialstruktur	thermobondiert, mehrlagig	Sichtprüfung
Reißfestigkeit	hoch	intern nach Zugversuch DIN EN 9073-3
Wasseraufnahme	absorbierend	intern nach Tropfentest
Rutschhemmung	standardmäßig rutschhemmend auf glatten Böden	intern, praxiserprobt
Farbstoffe / Lösemittel	frei von Lösemitteln, farb-stofffrei	Herstellereklärung

Hersteller:

MAILINGER innovative fiber solutions GmbH, 57584 Scheuerfeld
Tel.: +49 274 193530, Fax: +49 274 1935326

Stand: 10.11.2025



bau//ne

ABDECKVLIES 220 G/M²

9. Besondere Hinweise:

- Produkt ist recyclingfähig
- Nur für den temporären Einsatz geeignet
- Keine Anwendung auf stark feuchten oder empfindlichen Untergründen

10. Name des Ausstellers der Leistungserklärung:

Mailing innovative fiber solutions GmbH

Hersteller:

MAILINGER innovative fiber solutions GmbH, 57584 Scheuerfeld
Tel.: +49 274 193530, Fax: +49 274 1935326

Stand: 10.11.2025

