

Alu-blank oder mit Vlieskaschierung

Merkmale:

- Einseitig alu-blank oder vlieskaschiert
- UV-, witterungs- und -alterungsbeständig
- Hohe Reißfestigkeit.
- Passt sich sehr gut auch unebenen Untergründen an
- Hohe Haftung
- Wasserbeständig und luftdicht
- Selbstverschweißend
- Vlies-Ausführung in Querrichtung dehnbar
- Vlies Ausführung ist überputz- und überarbeitbar
- Wasserdicht nach EN 1928 und EN 1847
- Verklebung von Mauerwerkanschlüssen (L-Stein)

Verarbeitungsvorteile:

- Kalt zu verarbeitendes Dichtband
- Schnelles und sicheres Ausführen von abdichtungs- und Reparaturarbeiten
- Einfach zu verarbeiten, für innen und außen
- Auf einer Vielzahl von Untergründen einsetzbar wie z.B Beton Putze mit hydraulischen Bindemitteln, Ziegeln, Metallen, besonders Aluminium, mit Anstrichen auf Wasserbasis behandeltem Holz, Hart-PVC und Glas etc.

Anwendungsbereiche:

- **Alu-blank:**
Abdichtungen im Dachbereich (Firstziegel, Dachdurchbrüche usw.) Abdichtungen im Fassadenbereich (Fenster- und Türanschlüsse, Wintergärten usw.). Erfüllt die Anforderungen der EN 1928 (Wasserdichtheit) und EN 1847 (Wasserdichtheit nach Alterung)
- **Vlieskaschiert:**
Abdichten von Dachabschlüssen, Reparatur von gerissenem Beton, abdichten von Feuchträumen





GALA-FUGENBAND

Einsatzbereich:

- Baugewerbe
- Spenglerhandwerk
- Zimmerei- oder Zimmerhandwerk
- Fassadenbau
- Lüftungsbau
- Sanitärbereich

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Empfohlen wird die Vorreinigung mit **beko Allclean**. Die Abdeckfolie der rückseitigen Klebeschicht teilweise abziehen und **bauline Gala-Fugenband** andrücken. Nach der Fixierung weiterhin die Abdeckfolie abziehen und kontinuierlich das Produkt fest andrücken, um die Bildung von Luftblasen zu vermeiden.

Hinweise zur sicheren Verwendung:

- Poröse und saugende Untergründe müssen vorbehandelt werden. Der Untergrund muss von allen Bitumenresten gesäubert werden. Fettspuren müssen mit einem geeigneten Lösemittel entfernt werden.
- Es ist zu beachten, dass der Kleber mit dem Untergrund in Bezug auf Klebkraft, Verträglichkeit mit Farben und chemische Verträglichkeit kompatibel ist (Eigenversuche durchführen).
- Bei Verwendung zur Abdichtung gegen Wasser ist die Möglichkeit von stehendem Wasser auf dem Dichtband auszuschließen.
- Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.



GALA-FUGENBAND

Technische Daten

	Gala-Fugenband alu-blank	Gala-Fugenband vlieskaschiert
Basis	viskoelastischer Butylkautchuk-Kleber	viskoelastischer Butylkautchuk-Kleber
Träger	aluminiumfarbene Schutzfolie (PE)	Polyester-Vlies
Dicke	ca. 0,8 mm	ca. 0,8mm
Verarbeitbar	von +5° C bis +30° C	von +5°C bis +30°C
Temperatur	beständig von -20° C bis +80° C	beständig von -20°C bis +80°C
Farbe	aluminiumfarben	Vlieskaschiert weiß
Haltbarkeit	12 Monate bei max. +30° C	12 Monate bei max. +30°C
Lagerung	trocken, auf Schnittkanten stehend, vor direkter Sonnenbestrahlung schützen	trocken, auf Schnittkanten stehend, vor direkter Sonnenbestrahlung schützen
EAN	4070044017278	

Abmessung

Farbe	Breite	Länge	Art.-Nr.	VE
alu-blank	50 mm	10 m	263 110 050	1
alu-bank	100 mm	10 m	263 110 100	1
Vlieskaschiert weiß	100 mm	10 m	263 610 100	1

Das Produkt entspricht der Original-Rezeptur von
Beko GmbH

Beko Gmb

