



TERRASSENPLATTE VIDA PLATINO

Technisches Datenblatt

EAN	Artikelbezeichnung
4070044004568	STYL Terrassenpl. VIDA Platino 60x60x4cm dunkelgrau imprägniert
4070044018206	STYL Terrassenpl. VIDA Platino 60x60x4cm Sand imprägniert

Materialtechnische Daten	
Oberfläche:	nanobeschichtet, strukturiert und feingestrahlt
Beschreibung:	zweischichtig mit Fase mit veredelter Oberfläche nach DIN EN 1339
Klassifizierung:	D / H / L / R / U / 4
Produktionsdatum:	Lt. Verpackungszettel an der Palette
Funktionales Profil:	ohne
Einfärbung:	Vorsatz
Witterungswiderstand:	Klasse 3, Kennzeichnung D
Abriebwiderstand:	Klasse 3, Kennzeichnung H
Diagonale	Klasse 3, Kennzeichnung L
zul. Abweichungen	Klasse 3, Kennzeichnung R
Biegezugfestigkeit	Klasse 3, Kennzeichnung U
Bruchlast	Klassenr. 45, Kennzeichnung 4
Ebenheit und Wölbung:	600 mm Messlänge gem. DIN EN 1339, Punkt 5.2.4, Tabelle 3
Gleitwiderstandswert USRV:	>40
Rutsicherheitswert	11
R (gem. Merkblatt BGR 181):	

Lieferprogramm/ Handelsmaß	Nennmaß				Fase		Abstandshalter
	Länge (mm)	Breite (mm)	Zusätzl. (mm)	Dicke (mm)	Maße (mm)	Beschreibung	
Platte: 60x60x4	600	600		40	>2mm x 45°	Umlaufend angeschliffen	ohne





TERRASSENPLATTE VIDA PLATINO

Technisches Datenblatt

Fremdüberwachung

Güteschutz Betonbauteile BAU-ZERT e. V.
Raiffeisenstrasse 8
30938 Großburgwedel

Brandverhalten

Klasse A1 (Kommissionsentscheidung 96/603/EU)
Auf Dächern erfüllt (Kommissionsentscheidung 2000/553/EU)

Gebrauchstauglichkeit

siehe besondere Hinweise

Einsatzbereich

Die oben näher bezeichnete Platte ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Einsatz als Garten- und Terrassenplatte im Außen- und Innenbereich sowie für den Einsatz auf Dächern geeignet.

Nennmaß

Für die Herstellung einer Platte vom Hersteller festgelegtes Maß, mit dem das Istmaß innerhalb festgelegter zulässiger Abweichungen übereinstimmen sollte.

Rastermaß

Nennmaß + Abstandshalter + Fuge. Das Rastermaß ist die Grundlage zur Berechnung der Anzahl der Platten je m².

Handelsmaß

Handelsübliche Werte gem. Preisliste und Ausschreibungstexte.

Hersteller:

Woehle & Heydemann GmbH & Co. KG, 25495 Kummerfeld
Tel.: +49 410 178900, Fax: +49 410 1789029

Stand: 10.11.2025





TERRASSENPLATTE VIDA PLATINO

Technisches Datenblatt

Besondere Hinweise:

Die Biegezugfestigkeit und der Abrieb widerstehen erst nach 28 Tagen nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird ab 28 Tagen nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können unvermeidbare Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Abweichungen von der Farbenintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Hersteller:

Woehle & Heydemann GmbH & Co. KG, 25495 Kummerfeld
Tel.: +49 410 178900, Fax: +49 410 1789029

Stand: 10.11.2025

