



# TÜRDRÜCKER SLIGHTBLOCK ULTRA 1003

## Technisches Datenblatt

### EAN

|               |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4070044019425 | STYL Türdrücker Slightbloc ultra, Form 1003, o. Schlüsselrosette Edelstahl matt rund     |
| 4070044019432 | STYL Türdrücker Slightbloc ultra, Form 1003, BB Edelstahl matt rund                      |
| 4070044019449 | STYL Türdrücker Slightbloc ultra, Form 1003, PZ Edelstahl matt rund                      |
| 4070044019456 | STYL Türdrücker Slightbloc ultra, Form 1003, WC Edelstahl matt rund                      |
| 4070044019463 | STYL Türdrücker Slightbloc ultra, Form 1003, WC mit Anzeige rot/weiß Edelstahl matt rund |
| 4070044019470 | STYL Türdrücker Slightbloc ultra, Form 1003, WG zyl. versetzt R Edelstahl matt rund      |
| 4070044019487 | STYL Türdrücker Slightbloc ultra, Form 1003, WG zyl. versetzt L Edelstahl matt matt rund |

### Technische Eigenschaften

|             |                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technik     | Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern |
| Material    | Edelstahl 304 nach AISI-Norm                                                                              |
| Oberflächen | Edelstahl matt                                                                                            |
| Vierkantmaß | 8 mm Vierkantstift, 8,5 mm mit Hülse                                                                      |
| Türstärke   | 38 – 42 mm                                                                                                |
| DIN EN 1906 | Gebrauchskategorie 3, Klassifizierung 3 7 – 0 0 4 0 B                                                     |
| Garantie    | 10 Jahre Funktionsgarantie                                                                                |

