

## SCHUTZBESCHLAG INKL. DRÜCKER FORM 1106

### Technisches Datenblatt

| EAN           |                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4070044019708 | STYL Schutzbeschlag mit KZS Form 1106, PZ 72 mm DIN R, Black satin rund         |
| 4070044019715 | STYL Schutzbeschlag mit KZS Form 1106, PZ 72 mm DIN L, Black satin rund         |
| 4070044019722 | STYL Schutzbeschlag mit KZS Form 1106, PZ 72 mm DIN R, FS Black satin rund 🔥    |
| 4070044019739 | STYL Schutzbeschlag mit KZS Form 1106, PZ 72 mm DIN L, FS Black satin rund 🔥    |
| 4070044019746 | STYL Schutzbeschlag mit KZS Form 1106, PZ 72 mm DIN R, Titan satin rund         |
| 4070044019753 | STYL Schutzbeschlag mit KZS Form 1106, PZ 72 mm DIN L, Titan satin rund         |
| 4070044019760 | STYL Schutzbeschlag mit KZS Form 1106, PZ 72 mm DIN R, FS Titan satin rund 🔥    |
| 4070044019777 | STYL Schutzbeschlag mit KZS Form 1106, PZ 72 mm DIN L, FS Titan satin rund 🔥    |
| 4070044019784 | STYL Schutzbeschlag mit KZS Form 1106, PZ 72 mm DIN R, Edelstahl matt rund      |
| 4070044019791 | STYL Schutzbeschlag mit KZS Form 1106, PZ 72 mm DIN L, Edelstahl matt rund      |
| 4070044019807 | STYL Schutzbeschlag mit KZS Form 1106, PZ 72 mm DIN R, FS Edelstahl matt rund 🔥 |
| 4070044019814 | STYL Schutzbeschlag mit KZS Form 1106, PZ 72 mm DIN L, FS Edelstahl matt rund 🔥 |

| Technische Eigenschaften |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Technik                  | Schutzbeschlag mit Griffknopf und Kernziehschutz, Schild/Rosette |
| Material                 | Edelstahl 304 nach AISI-Norm                                     |
| Oberflächen              | Black satin, PVD Titan satin, Edelstahl matt                     |
| Standard Türstärke       | 35-55 mm (FS 39-58mm)                                            |
| Zylinderüberstand        | 11-16 mm                                                         |
| DIN                      | Einbruchschutzklasse 2, DIN EN 1906 (FS DIN EN 18273)            |

