

GEO DRAINAGEVLIES GRK 2

Anwendungstechnische Daten				
Eigenschaften	Norm	Mittelwert	Einheit	Toleranz
Flächengewicht	EN ISO 9864	110	g/m²	
Dicke unter 2 kPa	EN ISO 9863-1	0,7	mm	
Höchstzugkraft längs/quer	EN ISO 10319	8,3 / 8,7	kN/m	-0,80
Höchstzugkraft – Dehnung längs/quer	EN ISO 103019	60 / 65	%	+/- 12
Energieaufnahme längs/quer	EN ISO 10318	2,49 / 2,83	kJ/m²	
Stempeldurchdrückkraft	EN ISO 12236	1.350	N	-135
Durchschlagsverhalten	EN ISO 13433	33,0	mm	3,0
Charakteristische Öffnungsweite	EN ISO 12956	90	µm	+/- 25
Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene	EN ISO 11058	105	l/(m².2)	-15
Witterungsbeständigkeit	EN 12224	1 Monat nach Einbau		
Oxidationsbeständigkeit	EN ISO 13438	>25 Jahre bei Boden mit 4 < pH <9 & 25°C		
Gefährliche Substanzen	Niedriger als die nationalen Anforderungen der EU-Mitgliedssaaten			

