

GEO DRAINAGEVLIES GRK 3

Anwendungstechnische Daten				
Eigenschaften	Norm	Mittelwert	Einheit	Toleranz
Flächengewicht	EN ISO 9864	200	g/m ²	
Dicke unter 2 kPa	EN ISO 9863-1	1,2	mm	
Höchstzugkraft längs/quer	EN ISO 10319	16,2 / 16,5	kN/m	--1,4
Höchstzugkraft – Dehnung längs/quer	EN ISO 103019	65 / 70	%	+/- 14
Energieaufnahme längs/quer	EN ISO 10318	5,27 / 5,78	kJ/m ²	
Stempeldurchdrückkraft	EN ISO 12236	2.600	N	-260
Durchschlagsverhalten	EN ISO 13433	21,0	mm	3,0
Charakteristische Öffnungsweite	EN ISO 12956	65	µm	+/- 20
Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene	EN ISO 11058	52	l/(m ² .2)	-12
Witterungsbeständigkeit	EN 12224	1 Monat nach Einbau		
Oxidationsbeständigkeit	EN ISO 13438	>25 Jahre bei Boden mit 4 < pH <9 & 25°C		
Gefährliche Substanzen	Niedriger als die nationalen Anforderungen der EU-Mitgliedstaaten			

