

bauline

FERTIG FIX BETON+

Zusammensetzung:

bauline Fertig Fix Beton+ klassierten mineralischen Zuschlägen, Zement und Additiven zur besseren Verarbeitung.

Anwendungsgebiet:

bauline Fertig Fix Beton+ ist ein schnell erhärtender, vielseitig einsetzbarer Beton für nicht DIN- relevante Bauteile, bei dem kein Anmischen nötig ist. Eignet sich hervorragend zum Einbetonieren von Pfosten und Stangen wie z. B. für Zäune, Fahnen, Gartenleuchten, Wäschespinnen, Schildern etc..

Verarbeitung:

Grube ausheben und mit Wasser befeuchten, anschließend Bauteil (Pfosten, Stange) ein- setzen und fixieren. Das Trockengemisch ist in Lagen von ca. 10 – 15 cm einzubringen und anschließend mit der entsprechenden Wassermenge aus einer Gießkanne zu begießen. Die frisch hergestellten Flächen sind vor zu schneller Austrocknung zu schützen. Nach ca. 24 Stunden ist die Betonerhärtung soweit fortgeschritten, dass Wäschespinnen, Zaunpfosten etc. belastet werden können.

Anwendungstechnische Daten	
Kriterium	Wert/Einheit
Druckfestigkeit	C25
Expositionsklassen	XC0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XA1
Erhärtungsbeginn	Nach ca. 10 Minuten
Endfestigkeit	Nach ca. 28 Tagen
Wasserbedarf	ca. 3-4 l/á 30kg
Ergiebigkeit	ca. 17 l/ á 30kg



bauline

FERTIG FIX BETON+

Lieferform:

In Papiersäcken à 30 kg

EAN 4070044020933

42 Sack/Palette

Lagerung:

Trocken, gegen Feuchtigkeit geschützt, 12 Monate.

Sicherheitsratschläge:

Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Nur restentleerte Säcke (rieselfrei) zum Recycling geben. Ausgehärtete Materialreste als Bauschutt oder Baustellenabfälle entsorgen.

Besonders zu beachten:

Dem Beton dürfen keine Zusätze zugemischt werden. Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Abbindezeit deutlich verlängern. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5 °C bzw. über +30 °C sowie zu erwartenden Nachfrösten. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. bauline Fertig Fix Beton+ unterliegt der ständigen Eigenüberwachung.

Qualitätskontrolle:

Alle unsere Produkte werden im eigenen Labor ständig eigen- und fremdüberwacht. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

