

Kenncode Product type	bauline Fensterdichtband+ (Duo variabel VSK)			Artikel article	66826
Eigenschaften Properties	Einheit Unit	Mittelwert Average	Toleranz Tolerance Min Max		Norm Standard
Reißkraft längs Tensile strength MD	N / 50 mm	240	220	260	EN 12311-1
Reißkraft quer Tensile strenght CD		100	65	135	
Dehnung längs Elongation MD	%	25	15	35	EN 12311-1
Dehnung quer Elongation CD		60	40	80	
Flächengewicht Laminat Mass per unit area laminate	g/m ²	70	60	80	EN 1849-2
Flächengewicht Klebstoff Mass per unit area adhesive		230	210	250	
Flächengewicht insgesamt inkl. Liner Mass per unit area overall incl. Liner		360	340	380	
Dicke Laminat Thickness laminate	mm	0,5	0,4	0,6	
Dicke insgesamt inkl. Liner Thickness overall incl. Liner		1,2	1,1	1,3	
Wasserdampfdurchlässigkeit Water vapour transmission	m	0,2 – 20			EN ISO 12572 / 1931
Widerstand gegen Wasser- durchgang Resistance to water penetration	Klasse / Class	W1			EN 1928 Meth. A
UV Beständigkeit / Freibewitte- rungszeit UV resistance / weathering pe- riod		52 Wochen, mitteleuropäisches Klima keine exponierte Lage 52 weeks, central European climate no exposed position			
Temperatureinsatzbereich Temperature range		-40 °C - 80 °C			
Brandverhalten Reaction to fire	Klasse / Class	E			EN 13501-1



bauline

FENSTERDICHTBAND+

Gefährliche Stoffe Hazardous substances		keine / none	EU 1907:2006
--	--	--------------	--------------

Allgemeine Information

General information

Fensterdichtbänder sind trocken, vor UV-Strahlung geschützt, frostfrei und nicht über +30°C zu lagern. Die Lagerzeit von Produkten mit Klebstoffbeschichtung ist auf 12 Monate zu beschränken. Der Untergrund muss vor dem verkleben sauber und trocken sein. Für die Verwendung werden Temperaturen oberhalb von 5 °C empfohlen.

Window sealing tapes must be stored in a dry place, protected from UV radiation, frost-free and not above +30°C. The storage time of products with adhesive coating must be limited to 12 months. The substrate must be clean and dry before bonding. For usage temperatures above 5°C are recommended.

Materialtechnologische Daten

EAN-Nr. 4070044021510

Breite: 70 mm

