

FUGENDICHTBAND BG1 5-12 MM

EAN	Abmessung
4070044021961	Breite 15 mm, Länge 5,6 m

Anwendung:

bauline Fugendichtband – vorkomprimiertes Fugendichtband aus Polyurethan-Weichschaum zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen in WDV-Systemen wie z. B. an Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken und Dachüberständen.

Verarbeitung:

Der Einbau erfolgt im Zuge der Dämmstoffplattenmontage. Den Abdeckstreifen abschnittsweise vom Selbstklebestreifen ziehen, danach die klebende Seite von Hand auf den Verlegeuntergrund anpressen. Bandstöße sind auf Stauch gegeneinander zu verlegen. Bei Kreuzfugen werden die horizontalen Dichtbänder stumpf gegen das vertikal verlegte Dichtband gestoßen. Dichtbänder nie um die Ecke herumziehen, sondern stumpf stoßen. Untergründe müssen frei von Staub, Fett und sonstigen Verschmutzungen sein.

Eigenschaften:

- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18542 BG1
- Abdichtung gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen
- Dauerelastisch, mit hoher Dauerbewegungsaufnahme
- Schall- und wärmedämmend
- Überstreichbar
- Nicht für stehendes Wasser geeignet

Besondere Hinweise:

Allgemeingültige Normen und Regelwerke sowie Verarbeitungsrichtlinien bzw. Technische Merkblätter der jeweiligen WDV-Systemhalter sind einzuhalten.

Anwendungstechnische Daten	
Fugenbreite	Schlagregendicht bei Fugen von 5 bis 12 mm (bis 600 Pa)
Abmessungen	Breite 15 mm, Länge 5,6 m



FUGENDICHTBAND BG1 5-12 MM

Anwendungstechnische Daten	
Material	Offenzelliger, imprägnierter Polyurethan-Weichschaum auf Acrylatbasis (vorkomprimiert) mit flammhemmenden Zusätzen (halogen- und lösemittelfrei)
Baustoffklasse	B1, schwerentflammbar bei 50 % Kompression
sd-Wert	$\mu \leq 100$
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +120 °C
Fugendurchlasskoeffizient	$a \leq 0,1 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n]$
Farbton	Anthrazit
Verpackungseinheit	20 Rollen/Karton
Lagerung	Karton in trockenen Räumen bei -10 °C bis +50 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

