

PVC-TROPFKANTENPROFIL

EAN	Abmessung
4070044021978	250 cm

Anwendung:

bauline PVC-Tropfkantenprofil mit beidseitigem Gewebe zur horizontalen Ausbildung einer verdeckten Tropfkante am Übergang zu zurückspringenden Gebäudeteilen wie z. B. Fenster- und Türleibungen innerhalb von WDV-Systemen.

Untergrundvorbereitung:

Die Verlegekante muss sauber, trocken, fest, tragfähig, gerade und frei von trennenden Substanzen sein.

Verarbeitung:

Die Armierungsmasse im Kantenbereich in der Breite der Gewebeschenkel vollflächig auftragen. Die bauline PVC-Tropfkantenprofile lotrecht sowie falten- und blasenfrei einlegen. Überschüssige Armierungsmasse abziehen. Bei der Ausbildung der Flächenarmierung das Flächengewebe bis an die Kante führen.

Eigenschaften:

- Alkalibeständig und weichmacherfrei
- Gewebe zusätzlich schiebefest und hoch zugfest

Besondere Hinweise:

Allgemeingültige Normen und Regelwerke sowie Verarbeitungsrichtlinien bzw. Technische Merkblätter der jeweiligen WDV-Systemhalter sind einzuhalten.

Anwendungstechnische Daten	
Material	Innenwinkel: Hart-PVC mit Lochung; Gewebe: E-Glas, ETAG-geprüft, Maschenweite 4 x 4 mm
Putzdicke	≥ 6 mm
Abmessungen	Breite 10 x 10 cm, Länge 250 cm
Farbton	Weiß
Verpackungseinheit	4 Stück pro SmartPac



bau//ne

PVC-TROPFKANTENPROFIL

Anwendungstechnische Daten	
Lagerung	Flach liegend, trocken und kühl lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

