

PVC-ABSCHLUSSPROFIL 6 MM

EAN	Abmessung
4070044021985	200 cm

Anwendung:

bauline PVC-Abschlussprofil zur Ausbildung von Putzabschlüssen und Spachtelungen, zur seitlichen Begrenzung von Dekor- und Feinputzen in WDV-Systemen.

Verarbeitung:

Das bauline PVC-Abschlussprofil wird überlappend mit dem Flächengewebe in die Spachtel- bzw. Armierungsmasse eingearbeitet.

Eigenschaften:

- Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh
- Gewebe: nach ETAG geprüfetes WDV-S-Gewebe
- Temperaturbeständig bis 160 °C
- Baustoffklasse B1
- Gewebebefestigung UV-verschweißt

Besondere Hinweise:

Allgemeingültige Normen und Regelwerke sowie Verarbeitungsrichtlinien bzw. Technische Merkblätter der jeweiligen WDV-Systemhalter sind einzuhalten.

Anwendungstechnische Daten	
Material	Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U, EGLC, 082-05-T33 nach DIN ISO 1163-1
Gewebe	Nach ETAG geprüfetes WDV-S-Gewebe, MW 4 x 4 mm, 165 g/m ² , Gewebebreite 11 cm
Putzdicke	6 mm
Baustoffklasse	B1
Gewebebefestigung	UV-verschweißt



bau//ne

PVC-ABSCHLUSSPROFIL 6 MM

Anwendungstechnische Daten	
Temperaturbeständigkeit	Bis 160 °C
Abmessung	200 cm
Verpackungseinheit	25 Stück/Karton
Lagerung	Trocken und kühl lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

